


protec Falplatte-NEO WLG 032 / 100 kPa

- aus den Sortimenten der Tacker- und Klettsysteme -

Hartschaum-Dämmplatten aus expandiertem grauem Polystyrol (EPS-NEO), nach DIN-EN 13163 wahlweise mit aufkaschierter protec Bändchengewebefolie oder aufkaschierter Original protec KLETT-Veloursfolie mit Rasterdruck und einseitiger Folienüberlappung, druckbelastbare Wärmedämmschicht unter schwimmenden Estrichen mit sehr hoher Anforderung an die Dämmeigenschaft



Technische Daten

| Dämmstärke: | 10 mm | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|

Artikelnummer:

| | | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Falplatte-NEO: | 2 020 102 | 2 020 202 | 2 020 302 | 2 020 402 | 2 020 502 |
| Falplatte-KLETT-NEO: | 2 020 102 K | 2 020 202 K | 2 020 302 K | 2 020 402 K | 2 020 502 K |

Maße:

| | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Länge: | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| Breite: | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |

Dämmstoff:

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Bezeichnung lt. DIN 4108-10: | EPS 032 DEO dm | | | | |
| Wärmeleitgruppe: | $\lambda = 0,032 \text{ W/mK} \rightarrow \text{WLG 032}$ | | | | |
| Dämmstärke: | 10 mm | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm |
| Verkehrslast: | $\geq 100 \text{ kPa} = 100 \text{ kN/m}^2 = 10 \text{ to/m}^2$ | | | | |
| Trittschallverbesserungsmaß: | keine | keine | keine | keine | keine |
| R-Lamda (m ² K/W): | 0,31 | 0,63 | 0,94 | 1,25 | 1,56 |
| U-Wert (W/m ² K): | 3,20 | 1,60 | 1,06 | 0,80 | 0,64 |
| Entsorgung: | HBCD-frei | | | | |

Kaschierfolie:

| | | | | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Tackersystem: | protec Bändchengewebefolie mit aufgedruckter Rasterung, Breite 1030 mm | | | | |
| Klettsystem: | Original protec KLETT-Veloursfolie mit aufgedruckter Rasterung, Breite: 1030 mm | | | | |
| Rastermaß: | 5/10 cm | 5/10 cm | 5/10 cm | 5/10 cm | 5/10 cm |

Verpackung:

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Art: | transparenter PE-Foliensack / PE-Folie | | | | |
| Etikett: | Produktbezeichnung, Produktabbildung, Technische Daten, Hinweis zur Lagerung | | | | |
| Verpackungseinheit: | 10 m ² | 10 m ² | 10 m ² | 10 m ² | 10 m ² |