

protec Verteilerschränke

Baulänge: 450 mm bis 1200 mm

protec Verteilerschränke aus verzinktem Stahlblech,
wahlweise als Aufputz- oder Unterputzschrank; sichtbare Teile weiß lackiert

protec Unterputzschrank

- Primäranschlüsse individuell positionierbar
- Montageschiene für Heizkreisverteiler
- Halteschiene für Alpha-Basis direct
- Tür mit Zylinderschloss
- Pulverbeschichtung RAL 9016
- Rohrumlenblech



Typ:	U 450	U 550	U 700	U 850	U 1000	U 1200
Höhe:	750 - 850	750 - 850	750 - 850	750 - 850	750 - 850	750 - 850
Höhenverstellbarkeit:	100	100	100	100	100	100
Tiefe:	110 - 165	110 - 165	110 - 165	110 - 165	110 - 165	110 - 165
Breite:	450	550	700	850	1.000	1.200
Artikel-Nr.	2 513 045	2 513 055	2 513 070	2 513 085	2 513 100	2 513 120

protec Unterputzschrank *MINI*

Tiefe: ab 80 mm für Ständerbauwand

- Primäranschlüsse individuell positionierbar
- Montageschiene für Heizkreisverteiler
- Halteschiene für Alpha-Basis direct
- Tür mit Zylinderschloss
- Pulverbeschichtung RAL 9016
- Rohrumlenblech



Typ:	U 450	U 550	U 700	U 850	U 1000	U 1200
Höhe:	750 - 850	750 - 850	750 - 850	750 - 850	750 - 850	750 - 850
Höhenverstellbarkeit:	100	100	100	100	100	100
Tiefe:	80 - 120	80 - 120	80 - 120	80 - 120	80 - 120	80 - 120
Breite:	450	550	700	850	1.000	1.200
Artikel-Nr.	2 515 045	2 515 055	2 515 070	2 515 085	2 515 100	2 515 120

protec Aufputzschrank

- abnehmbare Rückwand
- Montageschiene für Heizkreisverteiler
- Halteschiene für Alpha-Basis direct
- Tür mit Zylinderschloss
- Pulverbeschichtung RAL 9016
- Rohrumlenblech



Typ:	U 450	U 550	U 700	U 850	U 1000	U 1200
Höhe:	710	710	710	710	710	710
Tiefe:	140	140	140	140	140	140
Breite:	450	550	700	850	1.000	1.200
Artikel-Nr.	2 514 045	2 514 055	2 514 070	2 514 085	2 514 100	2 514 120

alle Maßangaben in mm