


## protec **Faltplatte-DEO WLG 035 / 200 kPa**

- aus den Sortimenten der Tacker- und Klettsysteme -

Hartschaum-Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol (EPS), nach DIN-EN 13163 wahlweise mit aufkaschierter protec Bändchengewebefolie oder aufkaschierter Original protec KLETT-Veloursfolie mit Rasterdruck und einseitiger Folienüberlappung, druckbelastbare Wärmedämmschicht unter schwimmenden Estrichen mit hoher Anforderung an die Dämmeigenschaft



### Technische Daten

| Dämmstärke: | 10 mm | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|

#### Artikelnummer:

|                       |             |             |             |             |             |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Faltplatte-DEO:       | 2 019 102   | 2 019 202   | 2 019 302   | 2 019 402   | 2 019 502   |
| Faltplatte-KLETT-DEO: | 2 019 102 K | 2 019 202 K | 2 019 302 K | 2 019 402 K | 2 019 502 K |

#### Maße:

|         |     |     |     |     |     |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Länge:  | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| Breite: | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |

#### Dämmstoff:

|                                       |   |       |       |       |       |
|---------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| Bezeichnung lt. DIN 4108-10:          | EPS 035 DEO dm  |       |       |       |       |
| Wärmeleitgruppe:                      | $\lambda = 0,035 \text{ W/mK} \rightarrow \text{WLG 035}$       |       |       |       |       |
| Dämmstärke:                           | 10 mm   | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm |
| Verkehrslast:                         | $\geq 200 \text{ kPa} = 200 \text{ kN/m}^2 = 20 \text{ to/m}^2$ |       |       |       |       |
| Trittschallverbesserungsmaß:          | keine   | keine | keine | keine | keine |
| R-Lamda ( $\text{m}^2 \text{ K/W}$ ): | 0,29  | 0,57  | 0,86  | 1,14  | 1,43  |
| U-Wert ( $\text{W/m}^2 \text{ K}$ ):  | 3,50  | 1,75  | 1,16  | 0,88  | 0,70  |
| Entsorgung:                           | HBCD-frei   |       |       |       |       |

#### Kaschierfolie:

|               |   |         |         |         |         |
|---------------|---|---------|---------|---------|---------|
| Tackersystem: | protec Bändchengewebefolie mit aufgedruckter Rasterung, Breite 1030 mm          |         |         |         |         |
| Klettsystem:  | Original protec KLETT-Veloursfolie mit aufgedruckter Rasterung, Breite: 1030 mm |         |         |         |         |
| Rastermaß:    | 5/10 cm   | 5/10 cm | 5/10 cm | 5/10 cm | 5/10 cm |

#### Verpackung:

|                     |  |                   |                   |                   |                   |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Art:                | transparenter PE-Foliensack / PE-Folie                                       |                   |                   |                   |                   |
| Etikett:            | Produktbezeichnung, Produktabbildung, Technische Daten, Hinweis zur Lagerung |                   |                   |                   |                   |
| Verpackungseinheit: | 10 m <sup>2</sup>  | 10 m <sup>2</sup> | 10 m <sup>2</sup> | 10 m <sup>2</sup> | 10 m <sup>2</sup> |